

## Оптический кабель производства завода Одескабель

Волокно Fujikura стандарта ITU-T G.652.D - <http://www.fujikura.ru/node/45> - меньшее затухания на стандартных длинах волнах 1310нм и 1550нм

Возможность применения кабеля для всего диапазона рабочих длин волн оптических передатчиков ВОЛС (CWDM технологии).

Изготовления кабеля по спецификации заказчика от 2 до 196 волокон выдерживается диаметр до 12мм!!! для прокладки в канализацию Укртелекома)

Номенклатура	Кол-во волокон	Цена, грн
<b>Подвесной самонесущий ВОК, монотуб, несущий элемент - стальная проволока Ø1,6мм</b>		

Растягивающее усилие – 1,5 кН

EcoLight M8-M(1,5)П-2E	2	2,46
EcoLight M8-M(1,5)П-4E	4	2,75
EcoLight M8-M(1,5)П-6E	6	3,03
EcoLight M8-M(1,5)П-8E	8	3,30
EcoLight M8-M(1,5)П-10E	10	3,58
EcoLight M8-M(1,5)П-12E	12	3,86

**Подвесной самонесущий ВОК, монотуб, несущий элемент — стальная проволока Ø2,0мм**

Растягивающее усилие – 2,7 кН

EcoLight M8-M(2,7)П- 4E	4	3,80
EcoLight M8-M(2,7)П- 8E	8	4,20
EcoLight M8-M(2,7)П- 12E	12	4,70

**Подвесной самонесущий ВОК, монотуб, несущий элемент — стальная проволока Ø2,5мм**

Растягивающее усилие – 4 кН

EcoLight M8-M(4,0)П- 4E	4	3,95
EcoLight M8-M(4,0)П- 8E	8	4,45
EcoLight M8-M(4,0)П- 12E	12	4,95

**Подвесной самонесущий ВОК, политуб, несущий элемент — стальная проволока Ø2,5мм**

Растягивающее усилие – 4 кН

EcoLight C8-M(4,0)П- 2x8	16	7,06
EcoLight C8-M(4,0)П- 2x12	24	8,48
EcoLight C8-M(4,0)П- 3x12	36	10,27
EcoLight C8-M(4,0)П- 4x12	48	12,05

**Подвесной самонесущий ВОК, политуб, несущий элемент — стальной канат Ø3,1мм**

Растягивающее усилие – 6 кН

EcoLight C8-Mκ(6,0)П- 2x8	16	7,70
EcoLight C8-Mκ(6,0)П- 2x12	24	9,25
EcoLight C8-Mκ(6,0)П- 3x12	36	11,21
EcoLight C8-Mκ(6,0)П- 4x12	48	13,15

**Бронированные ВОК для прокладки в канализацию — "монотуб",  
броня - гофрированная лента, силовой элемент - две стальные проволоки**

Растягивающее усилие – 1,5 кН

EcoLight МБ-M(1,5)П-4E	4	4,80
EcoLight МБ-M(1,5)П-8E	8	5,35
EcoLight МБ-M(1,5)П-12E	12	5,85

**Бронированные ВОК для прокладки в канализацию — "политуб",**

**броня - гофрированная стальная лента**

Растягивающее усилие – 1,5 кН

EcoLight СБ-M(1,5)П- 2x8	16	7,18
EcoLight СБ-M(1,5)П- 2x12	24	8,29
EcoLight СБ-M(1,5)П- 3x12	36	10,17
EcoLight СБ-M(1,5)П- 4x12	48	12,52

## Кабель оптический внутриобъектный

ОКВк-А(0,2)Пнг-2E/Пнг-0,5Ф3,5/0,5H20	2	2,06
ОКВс-А(0,2)Внг-1E1/Внг-0,5Ф3,5/0,5H20	1	1,81
ОКВс-А(0,1)Пнг-1E/Пнг-0,5Ф3,5/0,5H20	1	1,78
ОКВД-А(0,4)Пнг-2E/Пнг-0,5Ф3,5/0,5H20	2	4,91

