

Активное оборудование

1. SFP модули

Основные возможности:

- «горячая» замена соответствие SFP стандартам
- соответствие рекомендациям SFF-8472 Multisource Agreement (MSA)
- SC или LC разъем



Модель	Краткие технические характеристики					
	Длины волн передачи/приема	Скорость передачи	Напряжение питания	Дальность связи	Тип оптического разъема	Цена, USD
SFP-2SM-10LC	дуплекс	1.25 Гб/с	3.3 В	10 км	LC, LC	22
SFP-1SM - 3SC	WDM 1310/1550	1.25 Гб/с	3.3 В	3 км	SC	25
SFP-1SM-10SC	WDM 1310/1550	1.25 Гб/с	3.3 В	10 км	SC	65
SFP-1SM-20SC	WDM 1310/1550	1.25 Гб/с	3.3 В	20 км	SC	43
SFP-1SM-40SC	WDM 1310/1550	1.25 Гб/с	3.3 В	40 км	SC	162
SFP-1SM-80SC	WDM 1310/1550	1.25 Гб/с	3.3 В	80 км	SC	172,5

2. Медиаконвертеры

Медиаконвертеры	Цена, USD
Двухволоконный 100 Мбит/с, 20 км	30
WDM 100 Мбит/с, 20 км	35
WDM 1000 Мбит/с, 20 км	75
Под SFP модуль	30

